

Toughsheet-Bauprodukte

Maßgeschneidertes Datenblatt

Hersteller-Lieferanten

- Frank Mercer & Söhne
Chequerbent-Werke
Westthoughton
Bolton
BL5 3JF

Produktübersicht

- Recycelte Polyethylenfolie für Allgemeines
Zweck verwenden

Dimension und Toleranz

- Hergestellt nach Nennwert
Toleranzen - Länge - +/- 10 %
Breite - +/- 10 %
Dicke - +/- 10 %
Dehnung - + 400 %
Aussehen - Kann Partikel enthalten/
Streifen, aber Löcher fehlen im Film



Lager

- Gute Verhaltensregeln müssen angewendet werden;
In horizontaler Position lagern, nicht direkt
Sonnenlicht.

N/B - Sonnenlicht (UV) kann dies beeinträchtigen
Produkt

COSHH

- Toxizität - LD Polythene sind chemisch
nicht reaktiv, biologisch inert und sein kann
als unbedenklich angesehen
- Statisch – Polyethylen kann statisch werden
elektrische Ladungen. Funken sind möglich
gefährlich in Bereichen, in denen Flammen o
Explosionsgefahr besteht.
- Hautkontakt - Keine besonderen Maßnahmen
- Augenkontakt - Keine besonderen Maßnahmen
- Einatmen - Keine besonderen Maßnahmen
- Verschlucken - Keine besonderen Maßnahmen

Feuer Beständigkeit

Löschmittel

- Verwenden Sie Trockenpulver

Ungeeignete Löschmittel

- Verwenden Sie zu Beginn keinen direkten Wasserstrahl
Phasen des Löschsens eines Feuers, wie dies möglich ist
helfen, die Flammen zu verbreiten. Verwende nicht
Wasserslöscher in unmittelbarer Nähe
unter Spannung stehende Elektroinstallationen.

Feuer bekämpfen

- Lassen Sie sich von der örtlichen Feuerwehr beraten



Entsorgung des Produkts

- Über die üblichen Gewerbeabfallannahmestellen. F
Mercer & Sons ist eine voll lizenzierte Re
Cycler und recycelt jegliches Polyethylen
im Einklang mit dem Umweltministerium
Richtlinien und Normen.

