

## PRODUKTSPEZIFIKATION

### Doppelseitiges Mastixband

#### Produktbeschreibung

- Extrudiertes Klebe- und Dichtungsband auf Synthekautschukbasis
- Mittlere bis harte Zusammensetzung
- Sorgfältig ausgewählte Füllstoffe für gute Stabilität bei höheren Temperaturen

#### Anwendungen

- Überlappungsverbindung von Kunststofffolien wie DPCs und DPMs
  - Abdichten von Paneelen in Wasserspeichertanks.
- Bedachungsanwendungen mit höheren Spezifikationen, wie z. B. die Herstellung von Oberlichtern
- Abdichten von Wohnwagenschienen wie Markisen- und Dachrinnendetails

#### Technische Leistung

Beschreibung	Einheiten	Wert	Testmethode
Spezifisches Gewicht	g/cm <sup>3</sup>	1.5	Im Haus
Scherhaftung	N/cm <sup>2</sup>	22	Im Haus
180° Schälhaftung (1 mm dick)	N/cm	24	Im Haus
Erzwingen Sie eine Komprimierung um 20%	N/cm <sup>2</sup>	7	Im Haus

#### Leistungsmerkmale

Anwendungstemperatur	>4°C
Betriebstemperatur	-40 °C bis +90 °C
UV-Beständigkeit	Gut
Chemische Resistenz	Gut zum Verdünnen von Säuren und Laugen

**Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sein**

#### Funktionen und Vorteile

- Einfach und präzise zu verwenden, mit wenig Abfall und ohne Schmutz
- Kann in Rollenform oder als fertig zugeschnittene Pads geliefert werden
- Zu den Zulassungen gehört WRC (Portable Water Contact) für die schwarze Version
- Schwarz oder Weiß sind Standardfarben. Andere unterliegen einer Mindestbestellmenge.

#### Speicherdetails

- Haltbarkeit beträgt 2 Jahre bei 5 -25 °C unter trockenen Bedingungen (in der Originalverpackung)



**Akkreditiert**

Wiederaufbereiter  
DOE ER199846

**Valpak**

Herausforderung 2001  
Preisträger

Recycling

Chequerbent Works • Manchester Road • Westhoughton • Bolton BL5 3JF  
Tel: 01942 841111 • Fax: 01942 842388 • sales@toughsheet.com • www.toughsheet.com